



HIRSCHMANN

A BELDEN BRAND

Produktinformation PSW 5-20

Fiber Interfaces:Zubehör Fiber Interfaces:Steckernetzteile:PSW 5-20

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-57141-57139-24575-38463/de/conf/ui:state>

Name	PSW 5-20
	
	Steckernetzteil
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Steckernetzteil
Typ	PSW 5-20
Bestell-Nr.	943 008-001
Elektrische Schnittstellen	
Eingangsspannung	90 bis 260 VAC; 50 bis 60 Hz
Stromaufnahme	60 mA
Leistungsaufnahme	-
Ausgangsspannung	+5 V
Ausgangsstrom	max. 2,0 A
Brummspannung	max. 100 mVss
Weitere Schnittstellen	
Spannungsausgang	Kleinspannungsstecker, Bauform M8 nach IEC 947-5-2
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C bis +70 °C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Konstruktiver Aufbau	
Gewicht	200 g
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-6-2 Störfestigkeit im Industriebereich	EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	
EN 55022	EN 55022 Grenzwertklasse B, EN 55024
Zulassungen	
Sicherheit für Einrichtungen der Informationstechnik	IEC 60950, IEC 60065
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Gerät

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hirschmann Automation and Control GmbH

Stuttgarter Straße 45-51

72654 Neckartenzlingen

Germany

Tel +49 7127/14-1809

E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.