

IP ACCESS ROUTER

Der Router mit ADSL 2+ und UMTS (HSPA+)

bintec RS230au+

- UMTS (HSPA+, 21,1/5,76 Mbit/s) Modem
- ADSL 2+ Modem ADSL over POTS
- 5 x Gigabit-Ethernet
- Webbasierte Konfiguration / Assistenten
- 5 IPSec-Tunnel, HW-Beschleunigung
- Unterstützung von IPv6
- Stateful Inspection Firewall





bintec RS230au+

Der Router mit ADSL 2+ und UMTS (HSPA+)

Der bintec RS230au+ mit integriertem ADSL 2+ Annex A und HSPA+ UMTS-Modem (21,1/5,76 MBit/s) eignet sich durch die Möglichkeit einer Highspeed-UMTS-Verbindung besonders für Lösungen, bei denen Hochverfügbarkeit und Redundanz ein Muss sind.

Der bintec RS230au+ ist ein leistungsfähiger und durch seine umfangreiche Ausstattung flexibel einsetzbarer Router. Das integrierte UMTS -Modem unterstützt den HSPA+ Standard mit bis zu 21,1 Mbit/s Download- und 5,76 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein integrierte ADSL 2+ Modem, welches den ADSL-Standard Annex A (ADSL over POTS) nach ITU G992.1 unterstützt. Der Router im lüfterlosen Metallgehäuse gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit in unternehmenskritischen Anwendungen und ist für den Einsatz als Zugangsrouter in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Außenstellen und Home Offices prädestiniert. Das Gerät verfügt zusätzlich zum integrierten ADSL 2+ Modem über fünf Gigabit-Ethernet-Ports, die frei für LAN, WAN oder DMZ konfiguriert werden können, und ab Werk bereits über eine Lizenz für fünf hardware-beschleunigte IPSec-Tunnel. Durch die Vielzahl unterschiedlicher WAN-Anschlusstechnologien setzt der RS230au+ neue Maßstäbe bei der Flexibilität von Access Routern. Durch den Einsatz einer externen Indoor- oder Outdoor-UMTS-Antenne ist es möglich, den Empfang erheblich zu verbessern.

Funktionen flexibel nutzen

Zur Weiterleitung von Datenpaketen zwischen zwei Netzwerken sind nur wenige Funktionsmerkmale notwendig. Der bintec RS230au+ verfügt über Leistungsmerkmale, die über diese reine Routingfunktion weit hinausgehen und es ermöglichen, den bintec RS230au+ auch in komplexe IT-Infrastrukturen zu integrieren. Mittels Extended Routing und NAT (ERN) können sie im IP Routing Daten nach Kriterien wie IP-Protokollen (Layer 4), Quell- oder Ziel-IP-Adresse, Quelloder Zielport, TOS/DSCP, Quell- oder Zielschnittstelle und dem Status der Zielschnittstelle routen. Darüber hinaus können Sie auch bei der Network Address Translation den Datenverkehr anhand verschiedenster Kriterien sowohl für eingehende als auch ausgehende Verbindungen und für jedes Interface individuell übersetzen. Die umfangreiche Multicast-Unterstützung prädestiniert das Gerät zum Einsatz in Multimedia- und Streaming-Umgebungen. Die Stateful Inspection Firewall (SIF) bietet durch dynamische Paketfilterung einen wirkungsvollen Schutz vor Angriffen aus dem Internet. Die Handhabung der Firewall wird dabei durch zahlreiche vorkonfigurierte Dienste erleichtert. Abgerundet werden die Sicherheitsfunktionen durch einen optionalen Content Filter*. Hierbei werden alle ausgehenden Internetanfragen klassifiziert und erlauben das zuverlässige Ausfiltern nicht erwünschter Inhalte. Die Basisausstattung der RS-Serie bietet außerdem ein SIP Application Level Gateway (ALG) zum direkten Anschluss von IP-Telefonen im Netzwerk bzw. zur Registrierung bei einem VoIP Provider, ohne dabei die Sicherheit der WAN-Anbindung zu vernachlässigen. Die entsprechenden Freigaben im NAT und der internen Stateful Inspection Firewall werden für die Dauer der Kommunikation automatisch vom ALG gesteuert. Quality of Service ist mehr als nur ein Schlagwort in bintec und elmeg Geräten. Mit zunehmender Konvergenz zwischen Sprache und Daten gewinnt die Klassifizierung von Datenströmen an Bedeutung. Unsere Router stellen entsprechende QoS-Mechanismen zur Verfügung, um z. B. den VoIP-Verkehr vor normalem Internet-Verkehr zu priorisieren und ihm in jedem Fall eine ausreichende Bandbreite zuzusichern. Auch ist es möglich, dem normalen Datenverkehr gegenüber dem E-Mail-Verkehr den Vorrang zu geben. Die bintec QoS-Implementierung erlaubt es auch, innerhalb eines VPN-Tunnels die Sprachdaten gegenüber z. B. den E-.Mail-Daten bevorzugt zu behandeln. Die DNS-Proxy-Funktion unterstützt das LAN bei der Adressumsetzung, und die IP-Konfiguration von PCs kann über einen integrierten DHCP Server automatisch erfolgen.

Umfangreiche IPSec-Implementierung



Die im bintec RS230au+ integrierte IPSec-Implementierung arbeitet nicht nur mit Preshared-Keys, sondern auch mit Zertifikaten. Dies ermöglicht den Aufbau einer Public-Key-Infrastruktur für höchste Sicherheit. (Übrigens: Auch das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnologie empfiehlt den Einsatz von Zertifikaten.) Des Weiteren unterstützt die bintec IPSec-Implementierung Sie beim Aufbau von VPN-Verbindungen mit dynamischen IP-Adressen: Auch kleine Außenstellen sind so erreichbar, selbst wenn sie nicht permanent online sein sollten. Sogar wenn beide VPN-Beteiligten lediglich über dynamische IP-Adressen verfügen, steht der vertraulichen Kommunikation nichts im Wege. Der Austausch der IP-Adressen erfolgt dabei über einen Dynamic-DNS-Anbieter.

Load Balancing/Backup

Einzigartige Flexibilität erreichen sie mit den Geräten durch die Vielzahl von unterstützten Schnittstellen. Der bintec RS230au+ unterstützt die Möglichkeit, zwei Interfaces als WAN-Interfaces zu konfigurieren. Damit steht nicht nur mehr Bandbreite zur Verfügung, sondern es besteht die Möglichkeit, den Datenverkehr nach Last oder nach Datenart auf einzelne WAN-Verbindungen zu verteilen. Ebenso können Sie die UMTS-Verbindung für die VPN-Anbindung zur Zentrale nutzen und über den zweiten WAN-Port durch eine kostengünstige ADSL-Verbindung den sonstigen Datenverkehr Ihrer Firma sicher stellen. Fällt eine der beiden Verbindungen aus, kann eine den gesamten Datentransfer übernehmen.

Einfache Konfiguration und Wartung

Die Konfiguration des Routers erfolgt über das Configuration Interface (FCI), u. a. mit den darin integrierten Konfigurationsassistenten. Das FCI ist eine web-basierte grafische Benutzeroberfläche, die von jedem PC mit einem aktuellen Web-Browser aus über eine HTTP-oder verschlüsselt über eine HTTPS-Verbindung bedient werden kann. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Geräte sowohl lokal als auch aus der Ferne über weitere Konfigurationszugänge wie Telnet, SSH, GSM-Einwahl (nur mit angeschlossenem USB-UMTS-Modem möglich) zu verwalten. Mit dem DIME Manager stellt die bintec elmeg GmbH ein kostenloses Werkzeug zum Management von bintec und elmeg Geräten zur Verfügung.Der Dime Manager richtet sich an Administratoren, die Netzwerke mit bis zu 50 Geräten betreuen. Die Software vereinfacht die Verwaltung und Konfiguration von Routern oder Access Points entweder einzeln oder in logischen Gruppen.Bei der Entwicklung des DIME Managers war einfache und effiziente Bedienung oberstes Ziel. So können Sie beispielsweise Software Updates oder Konfigurationen einfach per Drag and Drop auf einzelne Geräte oder ganze Gerätegruppen anwenden. Neue Geräte im Netzwerk erkennt und verwaltet der DIME Manager mit Hilfe von SNMP Multicasts und somit unabhängig von ihrer aktuellen IP-Adresse.

Varianten

bintec RS230au+ - UK (5510000311)	IP Access Router; Tischgerät; inkl. ADSL Modem (Annex A, POTS); UMTS (HSPA+) Modem; inkl. IPSec (5 Tunnel), Zertifikate, HW-Encryption; 4+1 Gigabit Eth. Switch; USB Port; nicht für den Anschluss der dt. Telekom; UK Version.
bintec RS230au+ (5510000292)	IP Access Router; Tischgerät; inkl. ADSL Modem (Annex A, POTS); UMTS (HSPA+) Modem; inkl. IPSec (5 Tunnel), Zertifikate, HW-Encryption; 4+1 Gigabit Eth. Switch; USB Port; nicht für den Anschluss der dt. Telekom; dt. und intern. Version.

bintec elmeg GmbH - Südwestpark 94 - 90449 Nürnberg - Deutschland Telefon: +49 - 911 9673-0 - Telefax: +49 - 911 688 07 25 E-Mail: info@bintec-elmeg.com - www.bintec-elmeg.com

^{*} Content Filtering ist kostenpflichtig und steht als 30-Tage-Testversion zur Verfügung.



Features

DSL	
ADSL	ADSL over POTS (ITU G.992.1 Annex A G.Lite (ITU G.922.2)
ADSL 2 / ADSL 2+	ADSL over POTS (ITU G.992.3, ITU G.992.5 Annex A)
ADSL 2	ADSL2 over POTS Annex L
ADSL 2	ADSL2 over POTS Annex M
ADSL	Unterstützung von Dying Gasp
ATM	Unterstützung Layer 1 Protokoll AAL5, PVCs, RFC 1483
ATM	Unterstützung von bis zu 7 Virtuellen Kanälen (VC)
ATM	Unterstützung von OAM F4/F5 Line Monitoring
ATM	Unterstützung von ATM Traffic Management (COS - CBR, VBR, UBR)

GSM / UMTS	
Unterstützte Standards	UMTS - HSPA+ (Download bis zu 21,1 Mbit/s und Upload bis zu 5,76 Mbit/s)-, GPRS-, Edge- und GSM-Unterstützung
UMTS / WCDMS Bänder	850/900/1900/2100 MHz

VPN	
PPTP (PAC/PNS)	Point to Point Tunneling Protocol zum Aufbau von Virtual Privat Networks, inklusive starker Verschlüsselungsverfahren von 128 Bit (MPPE) bis zu 168 Bit (DES/3DES, Blowfish)
GRE v.0	Generic Routing Encapsulation V.0 nach RFC 2784 zur allgemeinen Enkapsulierung
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol inklusive PPP-Benutzer-Authentisierung
Anzahl der VPN Tunnel	Inklusive 5 aktiver VPN-Tunnel mit den Protokollen IPSec, PPTP, L2TP und GRE v.0 (auch in Kombination möglich)
IPSec	Internet Protocol Security für den Aufbau von VPN-Verbindungen
Anzahl der IPSec Tunnel	Inklusive 5 aktiver IPSec Tunnel
IPSec Algorithmen	DES (64 Bit), 3DES (192 Bit), AES (128,192,256 Bit), CAST (128 Bit), Blowfish (128-448 Bit), Twofish (256 Bit); MD-5, SHA-1, RipeMD160, Tiger192 Hashes
IPSec Hardwarebeschleunigung	Integrierte Hardwarebeschleunigung für IPSec Verschlüsselungsalgorithmen DES, 3DES, AES
IPSec IKE	IPSec-Schlüsselaustausch über Preshared Keys oder Zertifikate
IPSec IKE Config Mode	IKE Config Mode Server ermöglicht die dynamische Zuteilung von IP-Adressen aus dem Adressbereich des Unternehmens. IKE Config Mode Client ermöglicht es dem Router, sich dynamisch eine IP-Adresse zuweisen zu lassen.
IPSec IKE XAUTH (Client/Server)	Internet Key Exchange Protocol Extended Authenticaion Client zur Anmeldung an XAUTH Server und XAUTH Server zur Anmeldung von XAUTH Clients
IPSec IKE XAUTH (Client/Server)	Inklusive der Weiterleitung an einen RADIUS-OTP (One Time Password) Server (unterstützte OTP Lösungen siehe www.bintec-elmeg.com).
IPSec NAT-T	Unterstützung von NAT-Traversal (Nat-T) für den Einsatz auf VPN Strecken mit NAT



VPN	
IPSec IPComp	IPSec IPComp-Datenkompression für höhreren Datendurchsatz mittels LZS
IPSec Zertifikate (PKI)	Unterstützung von X.509 mehrstufigen Zertifikaten kompatibel zu Micrososft und Open SSL CA Server; Upload von PKCS#7/8/10/12 Dateien über TFTP, HTTP, HTTP, LDAP, File Upload und manuell über FCI
IPSec SCEP	Zertifikatsmanagement mittels SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
IPSec Certificate Revocation Lists (CRL)	Unterstützung von Remote CRLs auf einem Server via LDAP oder lokaler CRLs
IPSec Dead Peer Detection (DPD)	Sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der IPSec-Verbindung
IPSec Dynamic DNS	Ermöglicht die Registrierung dynamischer IP-Adresse bei einem Dynamic DNS Provider für den Aufbau einer IPSec-Verbindung.
IPSec RADIUS	Authentifizeriung von IPSec-Verbindungen an einem RADIUS Server. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die auf einem RADIUS Server konfigurierten IPSec Peers in das Gateway zu laden (RADIUS Dialout).
IPSec Multi User	Ermöglicht die Einwahl mehrerer IPSec Clients über einen einzigen IPSec-Peer-Konfigurationseintrag
IPSec QoS	Es besteht die Möglichkeit, Quality of Service (Traffic Shaping) innerhalb eines IPSec-Tunnels zu betreiben
IPSec NAT	Durch das Aktivieren von NAT auf einer IPSec-Verbindung ist es möglich, mehrere Remote Locations mit gleichen lokalen IP-Adress-Netzen auf unterschiedliche IP-Netze für die VPN Verbindung umzusetzen.
IPSec Durchsatz (1400)	34 Mbit/s bei 1400 Byte Paketen mit AES 256 / AES 128 / 3 DES Verschlüsselung
IPSec Durchsatz (256)	11 Mbit/s bei 256 Byte Paketen mit AES 256 / AES 128 / 3 DES Verschlüsselung

Security	
NAT/PAT	Symmetrische Network und Port Address Translation (NAT/PAT) mit zufallsgenerierten Ports inklusive Multi NAT (1:1-Übersetzen ganzer Netzwerke)
Policy based NAT/PAT	Network und Port Address Translation anhand von unterschiedlichen Kriterien wie IP-Protokollen, Source/Destination IP Address, Source/Destination Port
Policy based NAT/PAT	Sowohl für eingehende als auch ausgehende Verbindungen für jedes Interface unterschiedlich konfigurierbar
Content Filtering	Optional ISS/Cobion Content Filter (30 Tage Testlizenz inklusive)
Stateful Inspection Firewall	Richtungsabhängige Paketfilterung mit Überwachung und Interpretation des jeweiligen Status der einzelnen Verbindung
Paket Filter	Filtern von IP-Paketen anhand von unterschiedlichen Kriterien wie IP-Protokollen, Source/Destination IP Address, Source/Destination Port, TOS/DSCP, Layer-2-Priorität für jedes Interface unterschiedlich konfigurierbar

Routing



Routing	
Policy based Routing	Erweitertes Routing (Policy Based Routing) abhängig von unterschiedlichen Kriterien wie IP-Protokollen (Layer4), Source/Destination IP Address, Source/Destination Port, TOS/DSCP, Source/Destination Interface und Destination Interface Status
Multicast IGMP	Unterstützung vom Internet Group Management Protocol (IGMP v1, v2, v3) für die gleichzeitige Verteilung von IP-Paketen an mehrere Stationen
Multicast IGMP Proxy	Dient zur einfachen Weiterleitung von Multicast-Paketen über dedizierte Interfaces
Multicast inside IPSec Tunnel	Ermöglicht die Übertragung von Multicast Paketen über einen IPSec-Tunnel
RIP	Unterstützung von RIPv1 und RIPv2, getrennt einstellbar für jedes Interface
Extended RIP	Triggerd RIP Updates nach RFC 2091 und 2453, Poisened Rerverse für eine bessere Verteilung der Routen, des Weiteren die Möglichkeit, RIP Filter für jedes Interface eingeständig zu definieren.
Routing Durchsatz (1518)	199 Mbit/s bei 1518 Byte Paketen
Routing Durchsatz (256)	198 Mbit/s bei 256 Byte Paketen

Protokolle / Encapsulation	
PPP/MLPPP	Unterstützung des Point to Point Protokolls (PPP) zum Aufbau von Standard-PPP-Verbindungen, inklusive der Multilink-Erweiterung MLPPP für die Bündelung von mehreren Verbindungen
PPPoE (Server/Client)	Point to Point Protokoll over Ethernet (Client/Server) für den Aufbau von PPP-Verbindungen über Ethernet/DSL (RFC2516)
MLPPPoE (Server/Client)	Multilink-Erweiterung MLPPPoE für das Bündeln mehrerer PPPoE-Verbindungen (nur möglich, wenn beide Seiten MLPPPoE unterstützen)
PPPoA	Point to Point Protocol over ATM für den Aufbau von PPP-Verbindungen über ATM/DSL
IPoA	Ermöglicht das einfache Routen von IP über ATM
DNS	DNS Client, DNS Server, DNS Relay und DNS Proxy
DYN DNS	Ermöglicht die Registrierung von dynamisch zugeteilten IP-Adressen bei einem Dynamic DNS Provider z.B. zum Aufbau von VPN-Verbindungen
DNS Forwarding	Ermöglicht es, DNS-Anfragen von frei konfigurierbaren Dömanen zur Auflösung an bestimmte DNS Server weiterzuleiten.
DHCP	DHCP Client, Server, Proxy und Relay zur vereinfachten TCP/IP-Konfiguration
Paketgrößensteuerung	Anpassung der PMTU oder automatische Paketgrößensteuerung über Fragmentierung

Quality of Service (QoS)	
Policy based Traffic Shapping	Dynamisches Bandbreitenmanagement mittels IP Traffic Shaping
Bandbreitenreservierung	Dynamische Reservierung von Bandbreiten, Zuweisung von garantierten und maximalen Bandbreiten
DiffServ	Priority Queuing der Pakete anhand des DiffServ/TOS-Felds
Layer2/3 Tagging	Umsetzen von 802.1p Layer-2-Prioritätsinformation auf Layer 3 Diffserv-Attribute



Quality of Service (QoS)

TCP Download Rate Control Dient zur Reservierung von Bandbreiten für VolP-Verbindungen

Redundanz / Loadbalancing	
BRRP	Optional: Bintec Router Redundancy Protocol, dient zur Ausfallsicherung mehrere passiver oder aktiver Geräte mit frei einstellbarer Priorität.
BoD	Bandwidth on Demand (BoD): dynamische Bandbreitenzuschaltung in Abhängigkeit vom Datenaufkommen
Load Balancing	Statische und dynamische Lastverteilung auf mehrere WAN-Verbindungen auf IP-Ebene
VPN Backup	Einfaches VPN Backup über unterschiedlichste Medien. Darüber hinaus ermöglicht das bintec elmeg Interface-basiertes VPN Konzept die Verwendung von Routing-Protokollen für VPN Verbindugen.

Layer 2 Funktionalität	
Bridging	Unterstützung von Layer 2 Bridging mit der Möglichkeit zur Separierung von Netzwerksegmenten über die Konfiguration von Bridge-Gruppen
VLAN	Unterstützung von bis zu 32 VLAN (Virtual LAN) zur Unterteilung des Netzwerkes in unabhängige virtuelle Segmente (Arbeitsgruppen)
Proxy ARP	Erlaubt dem Router ARP-Anfragen für Hosts zu beantowrten, die über den Router erreichbar sind. Dadurch ist es möglich, dass Remote Clients eine IP-Adresse aus dem lokalen Netz benutzen.

Logging / Monitoring	/ Reporting
Internes System-Logging	Syslog Speicher im RAM, Anzeige über die Web-basierte Konfigurationsoberfläche (http/https), filterbar nach Subsystem, Level, Message
External Systemlogging	Syslog, mehrere Syslog Server mit unterschiedlichen Syslog Level konfigurierbar
E-Mail Alert	Automatischer E-Mail-Versand beim Eintreffen definierbarer Ereignisse
SNMP Traps	SNMP Traps (v1, v2, v3) konfigurierbar
Activity Monitor	Sendet Informationen zu einem PC, auf dem Brickware installiert ist
IPSec Monitoring	Anzeige der IPSec-Tunnel und der IPSec-Statistik; Ausgabe über die Web-basierte Konfigurationsoberfläche (http/https)
Interfaces Monitoring	Statistikinformationen aller physikalischen und logischen Schnittstellen (ETH0, ETH1, SSIDx,), Ausgabe über die Web-basierte Konfigurationsoberfläche (http/https)
IP Accounting	Detailliertes IP Accounting, Source, Destination, Port, Interface und Pakete/Bytes-Zähler auch über Syslogprotokoll an Syslog Server übermittelbar
RADIUS Accounting	RADIUS Accounting für PPP-, PPTP-, PPPoE- und ISDN-Dialup-Verbindungen
Keep Alive Monitoring	Überwachung von Hosts/Verbindungen via ICMP-Polling



Logging / Monitoring / Reporting	
Tracing	Ausführliche Traces können für unterschiedliche Protokolle wie z.B. ISDN, PPPoE, sowohl lokal auf dem Gerät als auch 'remote' über den DIME Manager erstellt werden.
Tracing	Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die Traces im PCAP-Format abzulegen, so dass sie anschließend in diversen Opensource Tracetools (z.B. Wireshark) eingelesen werden können.

Administration / Management	
RADIUS	Zentrale Überprüfung der Zugangsberechtigung auf einem oder mehreren RADIUS-Servern (PPP, IPSec inklusive X-Auth und Login-Authentifizierung)
RADIUS Dialout	Es besteht die Möglichkeit, die auf einem RADIUS-Server konfigurierten PPP- und IPSec-Verbindungsdaten in das Gateway zu laden (RADIUS Dialout).
TACACS+	Unterstüzung von TACACS+-Servern zur Login Authentication und zur Shell-Kommando-Autorisierung
Zeit Synchronisierung	Die Gerätesystemzeit kann sowohl über ISDN als auch von einem SNTP Server bezogen werden (bis zu 3 Time Server konfigurierbar). Die bezogene Zeit kann per SNTP auch an SNTP Clients übertragen werden.
Automatic Time Settings	Die Möglichkeit, Zeitzonenprofile zu konfigurieren, ermöglicht eine automatische Sommer/Winterzeit-Umstellung
Unterstützte Managementsysteme	DIME Manager, XAdmin
Konfigurierbarer Scheduler	Steuerung von Aktionen sowohl zeit- als auch ereignisgesteuert, wie z.B. Reboot Device, Activate/Deactivate Interface, Activate/Deactivate WLAN, Trigger SW Update und Configuration Backup
Configuration Interface (FCI)	Integrierter Webserver für die webbasierte Konfiguration mittels HTTP oder HTTPS (Unterstützung eigener Zertifikate) inkl. Die Benutzeroberfläche ist beim Großteil aller bintec elmeg GmbH-Produkte identisch.
Software Update	Software Updates werden kostenlos bereitgestellt; Update über lokale Dateien, HTTP, TFTP oder per direktem Zugriff auf den bintec elmeg Web Server
Fernwartung	Fernwartung über Telnet, SSL, SSH, HTTP, HTTPS und SNMP (V1,V2,V3)
Konfiguration über Serielle Schnittstelle	Serielle Konfigurationsschnittstelle ist vorhanden
GSM-Fernwartung	Fernwartung via GSM Login (externes USB UMTS Modem erforderlich)
Geräte Discovery Function	Geräte-Discovery über SNMP Multicast.
On The Fly Konfiguration	Kein Neustart nach Umkonfiguration notwendig
SNMP	SNMP (v1, v2, v3), USM Model, VACM Views, SNMP Traps (v1, v2, v3) konfigurierbar, SNMP-IP-Access-Liste konfigurierbar
SNMP Konfiguration	Komplettes Management mit MIB-II, MIB 802.11, Enterprise-MIB
Konfiguration exportieren und importieren	Laden und Speichern der Konfiguration; Speichern der Konfiguration wahlweise verschlüsselt; wahlweise automatisch steuerbar über den Scheduler
SSH Login	Unterstützung von SSH V1.5 und SSH V2.0 für sichere Verbindungen von Terminal Anwendungen



Administration / Management	
HP OpenView	Einbindung in Network Node Manager
XAdmin	Unterstützung vom XAdmin Roll-out- und Konfigurationmanagement-Tool für größere Router-Installationen (IP)

Schnittstellen	
Ethernet	$5 \times 10/100/1000$ MBit/s Ethernet Twisted Pair, autosensing, Auto MDI/MDI-X, bis zu 4 Ports können als zusätzliche WAN-Ports inkl. Load-Balancing geschaltet werden, jeder Ethernet-Port kann frei konfiguriert werden (LAN, WAN)
USB 2.0 Host	USB 2.0 Full Speed Host-Port zum Anschluss LTE(4G)- oder UMTS(3G)-USB-Sticks (unterstützte Sticks: siehe www.bintec-elmeg.com)
Serielle Konsole	Serielle Konsolenschnittstelle / COM-Port (Mini-USB)
ADSL/ADSL 2+	ADSL over POTS
GSM/UMTS	UMTS, HSPA+, GPRS, Edge oder GSM mit intergriertem GSM/UMTS-Modem
Externe UMTS Antennenanschlüsse	Zwei SMA-Antennenanschlüsse für externe UMTS-Antennen

Hardware	
Echtzeit Uhr	Auch bei Stromausfall bleibt die Systemzeit einige Stunden erhalten
Wandhalterung	Im Gehäuse integriert
Umgebungsbedingungen	Temperaturbereich: 0°C bis 40°C; Lagerung: -10°C bis 70°C; Rel. Luftfeuchte 10 - 95% (nicht-kondensierend)
Netzteil	Externes Steckernetzteil 110-240V / 12 V DC, 1,5 A, mit energieeffizienten Schaltregler; erfüllt die Kriterien der EuP Directive 2008/28/EC
Leistungsaufnahme	Kleiner 5 Watt
Gehäuse	Metall-Gehäuse, Öffnung für Kensington Sicherheitsschloss, Anschlüsse auf der Rückseite, vorbereitet für Wandmontage
Abmessungen	Ca. 235 mm x 31,5 mm x 146,5 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht	Ca. 1100g
Lüfter	Keine, lüfterloses Design dadurch hohe MTBF
Reset-Knopf	Neustart oder Zurücksetzen auf Werkseinstellung möglich
Status-LEDs	Power, Status, 10 * Ethernet, ADSL, UMTS, USB
Normen und Zulassungen	R&TTE Directive 1999/5/EG; EN 55022; EN 55024 + EN 55024/A1; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-4-4; EN 60950-1; EN 300 328; EN 301 489-7; EN 301 489-24; EN 301 908-1; EN 301 908-2; EN 301 511

Lieferumfang	
Handbuch	Kurzanleitung Deutsch und Englisch



Lieferumfang	
DVD	DVD mit Systemsoftware, Managementsoftware und Dokumentation
Ethernet Kabel	1 Ethernet Kabel, 3m
Netzteil	Steckernetzteil 110-240V / 12 V DC, 1,5 A, mit hocheffizientem Schaltregler
ADSL Kabel	ADSL Kabel (RJ11-RJ11), 3m
UMTS Antennen	Zwei externe 2 dBi Dipol-Quadband Antennen

Service	
Gewährleistung	2 Jahre Hersteller-Garantie inklusive Vorabaustauschservice
Software Update	Kostenfreie Software Updates (System Software (BOSS) und Management Software (DIME Manager)

Zubehör

Software Lizenzen	
BRRP-RS120x/RS23x-Series (5500001023)	Software-Lizenz für bintec Router Redundancy Protocol (BRRP) für RS120x und RS23x-Serie
Cobion Content Filter Small (80551)	Cobion Content Filter für RSxxx-, Rxx02-, RTxx02-Serie; R230a(w), R232b(w), TR200, R1200(w/wu), R3000(w), R3400, R3800, R232aw, RV-Serie; Listenpreis für ein Jahr

Pick-up Service / Garantieverlängerung	
Service Package 'medium' (5500000812)	Garantieverlängerung um 3 Jahre auf insgesamt 5 Jahre, inklusive Vorabaustausch für bintec elmeg Produkte der Kategorie 'medium'. Übersicht der Kategoriezuordnung / detaillierte Beschreibung unter www.bintec-elmeg.com/servicepackages

Produkt Services	
HotSpotHosting 1yr 1 location (5510000198)	HotSpot Solution Hostinggebühr für 1 Jahr und 1 Standort
HotSpotHosting 2yr 1 location (5500000861)	HotSpot Solution Hostinggebühr für 2 Jahre und 1 Standort
Additional HotSpot location (5510000199)	Zusätzliche Standort Gebühr für die HotSpot Solution (551000198, 5500000861) gültig für ein Jahr

Zubehör	
Home Compenser (5500000852)	novero Home Compenser®; GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSCSD/HSDPA/HSUPA Sende/Empfangsverstärker, inklusive Antenne und 7m Kabel, SMA-Anschluss für RS120wu, RS230au+, RS232bu+

bintec elmeg GmbH - Südwestpark 94 - 90449 Nürnberg - Deutschland Telefon: +49 - 911 9673-0 - Telefax: +49 - 911 688 07 25 E-Mail: info@bintec-elmeg.com - www.bintec-elmeg.com



Zubehör	
Active Antenna UMTS-USB-sticks (5500001017)	novero aktive UMTS (3G) Antenne für UMTS USB Sticks, UMTS Band $\bf 1$ Aktive Antenne, 7db, 15m Kabel
Active Antenna UMTS-SMA (5500001336)	Aktive UMTS(3G)-Antenne von novero für den direkten Anschluss an einen Router, SMA-Anschluss für RS120wu, RS230au+, RS232bu+, UMTS Band 1, 7db, 15m Kabel
PS-EURO-RSxxx (5500000729)	Steckernetzteil EURO für RS23x
ANT-4G-LTE-Cross-Pol (5500001467)	Cross Polarised 8 dbi Mimo Multi-Band LTE(4G)-UMTS(3G) Antenne inkl. Montagekit und 5 m Kabel für Außenmontage, SMA-Anschluss für RS353j-4G, RS232j-4G, RS120wu, RS230au+, RS232bu+
ANT-Omni-3G-UMTS (5500000853)	Rundstrahlende Multi-Band GSM-UMTS (3G) Antenne inkl. Montagekit und 5 m Kabel für Außenmontage, SMA-Anschluss für RS120wu, RS230au+, RS232bu+
bintec 4GE-LE (5530000119)	LTE (4G)/UMTS (3G) Erweiterungsgerät für Router; 1x Gbit Eth; Simkarten Slot; Wandhalterung; PoE Injector inklusive

Kabel	
Console Cable MiniUSB to DSUB9 (5500000717)	Serielles Konsolen Kabel für RS23x-, RT-, Rxx02-Serie und hybird (Mini USB auf D-SUB 9)