

## Produktinformation M1-8SM-SC

Industrial Ethernet:Workgroup Switches:Medienmo	odule:M1-8SM-SC
https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-49848-24514-40987/de/conf/uistate	
Name	M1-8SM-SC
	8 x 100BaseFX Singlemode DSC-Port-Medienmodul für modular, managed, Industrial Workgroup Switch MACH102
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	8 x 100BaseFX Singlemode DSC-Port-Medienmodul für modular, managed, Industrial Workgroup Switch MACH102
Тур	M1-8SM-SC
Bestell-Nr.	943 970-201
Netzausdehnung-Leitungslängen	
Singlemode-Faser (SM) 9/125 μm	0 - 32,5  km, 16  dB Link Budget bei  1300  nm, A = 0,4  dB/km, 3  dB Reserve, D = 3,5  ps/(nm x km)
Versorgung	
Leistungsaufnahme	10 W
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 °C 85 °C
Rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 % 95 %
MTBF	72,54 Jahre (MIL-HDBK-217F)
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	138 x 90 x 42
Montage	Einschubmodul
Gewicht	180 g
Schutzart	IP20
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)	4 kV Kontaktentladung, 8 kV Luftentladung
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld	10 V/m (80-2700 MHz)
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	2 kV power line, 4 kV data line
EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)	power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 4 kV data line
EN 61000-4-6 Leitungsgeführte Störspannungen	10 V (150 kHz-80 MHz)
EMV-Störaussendung	
FCC CFR47 Part 15	FCC 47 CFR Part 15 Class A
EN 55022	EN 55022 Class A
Zulassungen	
Sicherheit für Industrial Control Equipment	CUL 508
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Einschubmodul, Anleitung

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: **Hirschmann Automation and Control GmbH** Stuttgarter Straße 45-51 72654 Neckartenzlingen





Germany Tel +49 7127/14-1809 E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.

