



Produktinformation M-SFP-TX/RJ45 EEC - M-SFP-TX/RJ45 EEC

Industrial Ethernet: Systemzubehör: Transceiver: SFP Gigabit-Ethernet Transceiver für Medienmodul: M-SFP-TX/RJ45 EEC

<https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-24544-24535-24529-500621/de/conf/ui/istate>

Name	M-SFP-TX/RJ45 EEC
	
	SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver für Gigabit Ethernet Slots, 1000 Mbit/s nur full duplex auto neg. inklusive Auto-Crossing, erweiterter Temperaturbereich
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	SFP TX Gigabit Ethernet Transceiver für Gigabit Ethernet Slots, 1000 Mbit/s nur full duplex auto neg. inklusive Auto-Crossing, erweiterter Temperaturbereich
Port-Typ und Anzahl	1 x 1000BASE-T mit RJ45-Buchse
Typ	M-SFP-TX/RJ45
Bestell-Nr.	942 161-001
Netzausdehnung-Leitungslängen	
Twisted Pair (TP)	0 m ... 100 m
Versorgung	
Betriebsspannung	Versorgung über Switch
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40°C bis +70 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40°C bis +85°C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 95%
MTBF	8 620 000 Stunden
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	14 mm x 14 mm x 70 mm
Montage	SFP slot
Gewicht	40 g
Schutzart	IP 20
Mechanische Stabilität	
IEC 60068-2-27 Schock	15 g, 11 ms Dauer, 18 Schocks
IEC 60068-2-6 Vibration	1 mm, 2 Hz - 13,2 Hz, 90 min.; 0,7g, 13,2 Hz - 100 Hz, 90 min.; 3,5 mm, 3 Hz - 9 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min.; 1g, 9 Hz - 150 Hz, 10 Zyklen, 1 Oktave/min.
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)	6 kV contact discharge, 8 kV air discharge
EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld	10 V/m (80 - 1000 MHz)
EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (Burst)	2 kV power line, 1 kV data line
EN 61000-4-5 Stoßspannungen (Surge)	power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1kV data line
EN 61000-4-6 Leitungsgeführte Störspannungen	3 V (10 kHz - 150 kHz), 10 V (150 kHz - 80 MHz)
EMV-Störaussendung	
FCC CFR47 Part 15	FCC CFR47 Part 15 Class A
EN 55022	EN 55022 Class A
Zulassungen	
Sicherheit für Industrial Control Equipment	cUL 60950-1
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	SFP-Modul



HIRSCHMANN

A **BELDEN** BRAND

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Hirschmann Automation and Control GmbH

Stuttgarter Straße 45-51

72654 Neckartenzlingen

Germany

Tel +49 7127/14-1809

E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.